

LUBRAL



**Grasa Lubrificante blanca en aerosol
para la industria agrario-alimentaria.**

- El lubricante blanco basado en el aceite CODEX contiene óxido de zinc y espesantes orgánicos.
- Lubricante altamente efectivo que protege ante la corrosión química y electrolítica en la industria alimentaria.
- Es resistente a las altas temperaturas, esfuerzo mecánico, agua, niebla salina y vapores salados.
- Lubral es insípido e inodoro.
- El preparado no se vuelve rancio con el tiempo y no deja manchas
- Lubral es efectivo de - 10 °C a + 180 °C

APLICACIÓN

Lubral suministra una excepcional resistencia contra la acidez de los jugos de frutas y los agentes de limpieza alcalinos, utilizados para la limpieza de la maquinaria en las conserverías, lecherías, chocolaterías, panaderías, mataderos, embutidoras, al igual que en la industria farmacéutica, naviera, textil, etc.

INSTRUCCIONES PARA EL EMPLEO

Limpie esmeradamente las partes que quiere engrasar. Agite y aplique en los lugares o superficies que quiera mantener, con o sin el alargador. El engrasado tiene una excelente y prolongada duración.

CONDICIONES DE USO

Véase la advertencia en el embalaje.

PROPIEDADES

Aspecto: lubricante blanco

Viscosidad a 40 °C: 75,5 cst (NFT 6100)

Punto de goteo: 220 °C

Densidad a 20 °C : 0,95

Grado NLGI : 1,5

Indicador de penetración a 60 ciclos: 285 (NFT 60132)

Volumen neto: 400 ml

Relleno con gases: HFA 134a y CO2

Nota: El contenido de este documento está basado en nuestros conocimientos y experiencia con el producto. Se facilita como información, pero no nos hace responsables de su uso en cada uno de los casos.

VENTA

JOSE LUIS SUAREZ MARRERO SL.
C/ De la Fragua, nave 31- Polig.Ind. De Arinaga
35119 AGUIMES, GRAN CANARIA
Tel. (928) 759520 - Fax (928) 759008
TENERIFE: Tel/Fax (922) 636661
info@kemcanarias.com
www.kemcanarias.com