

SOJA Response



Desengrasante limpiador industrial a base de soja

- Excelente efecto solvente: disuelve grasas y aceites, la mayoría de las tintas, asfaltos, huellas de juntas, adhesivos, etiquetas, revestimientos protectores, residuos de cera.
- De una fuente renovable: compuesto de un solvente 100% vegetal y natural.
- Enjuagable en agua: después del enjuague no queda ningún residuo.
- Perfumado agradablemente: ligero aroma natural.
- Materias activas sin componentes orgánicos volátiles COV: conforme a la directriz 99/13/CE.
- Seguridad: punto de inflamación sobre 93°C (producto si envoltura)
- Preparado fácilmente biodegradable.
- No contiene hidrocarburos petroleros. No contiene solventes clorados ni glicoles.
- Para la limpieza y el desengrase de las piezas metálicas, instrumentos, moldes y todos los materiales industriales.
- Emulsiona eficazmente el betumen y el asfalto, diluye algunos tipos de adhesivos y revestimientos de protección. Eficaz para la limpieza de huellas negras de cemento sobre suelos pintados.

APLICACIÓN

SIN ENVOLTURA

Se utiliza puro.

- En pulverizador o cepillo:

Aplique una cantidad suficiente de Soja Response de tal manera que cubra la superficie que desea limpiar. Deje actuar para que el preparado pueda penetrar bien y disolver la suciedad. Seque con un trapo y enjuague con agua. Repetir en caso de necesidad.

- En baño:

Empape las piezas que desea limpiar y deje actuar, eventualmente agite para que se disuelva la suciedad más resistente. Enjuague con agua o seque con un trapo seco.

AEROSOL

Antes de utilizar agite el aerosol. Aplique el preparado homogéneamente a una distancia de 20 cm. en la superficie que desea limpiar. Deje actuar para que el preparado penetre bien y disuelva la suciedad. Seque con un trapo limpio o enjuague con agua. Repetir en caso de necesidad.

USUARIOS

Industria maquinaria, talleres mecánicos, estaciones de servicio, transportistas, etc.

CONDICIONES DE EMPLEO

Puede dañar algunos plásticos, goma, y/o superficies pintadas. Controle si el preparado es conveniente para la superficie que desea tratar. Ver las advertencias de empleo citadas en el embalaje.

CARACTERÍSTICAS

- Si envoltura: Aspecto: Líquido límpido de color amarillo hasta sin color Aroma: agradable.
Punto de inflamación: más de 93°C.
- Aerosol: Volumen neto: ± 710 ml.
Gas propulsor: propano-butano.

Nota: El contenido de este documento está basado en nuestros conocimientos y experiencia con el producto. Se facilita como información, pero no nos hace responsables de su uso en cada uno de los casos.